

## Avser

## Dricksvattenkontroll

## Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Funderset VV  
Provplats : Hos användare  
Analysomfattning : Drv A Kemisk

## Information om prov och provtagning

|                                |              |                        |              |
|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Provtagningsdatum              | : 2018-12-18 | Ankomstdatum           | : 2018-12-18 |
| Provtagningsstidpunkt          | : -          | Ankomststidpunkt       | : 2340       |
| Temperatur vid provtagning     | : 7.2 °C     | Temperatur vid ankomst | : 5 °C       |
| Provets märkning               | : Tvärv      |                        |              |
| Provtagningsplats              | : -          |                        |              |
| Provtagare                     | : CG         |                        |              |
| Klor, total aktiv, fältn. mät. | : -          |                        |              |
| VV = 0 Anv = 1 Nät = 2         | : 1          |                        |              |
| Desinfektion Nej = 0 Ja = 1    | : 1          |                        |              |
| Avhårdning Nej = 0 Ja = 1      | : 0          |                        |              |

## Analysresultat

| Metodbeteckning          | Analys/Undersökning av            | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet   |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|---------|
| SS-EN ISO 7027-1:2016    | Turbiditet FNU                    | < 0.1    | ± 0.12       | FNU     |
| SLV 1990-01-01 Met.1 mod | Lukt                              | ingen    |              |         |
| SLV 1990-01-01 Met.1 mod | Lukt, art                         | -        |              |         |
| SS-EN ISO 7887:2012C mod | Färg                              | < 5      | ± 2          | mg/l Pt |
| SS-EN 27888-1            | Konduktivitet 25 °C               | 30.6     | ± 3.06       | mS/m    |
| SS-EN ISO 10523:2012     | pH vid 20 °C                      | 7.8      | ± 0.2        |         |
| ISO 15923-1:2013 B       | Ammoniumkväve, NH <sub>4</sub> -N | < 0.01   | ± 0.005      | mg/l    |
| Beräknad                 | Ammonium, NH <sub>4</sub>         | < 0.02   | ± 0.01       | mg/l    |
| SS-EN ISO 11885:2009     | Aluminium, Al                     | < 0.03   | ± 0.02       | mg/l    |
| SS-EN ISO 11885:2009     | Järn, Fe                          | < 0.05   | ± 0.01       | mg/l    |
| SS-EN ISO 11885:2009     | Mangan, Mn                        | < 0.02   | ± 0.003      | mg/l    |

## Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

## Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se [www.synlab.se](http://www.synlab.se).

Linköping 2018-12-21

Kopia sänds till  
johan.malmgren@umab.se  
byggochmiljo@horby.seKristina Larsson  
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.